

MARKTÜBERSICHT PFLANZENSCHUTZSPRITZEN (2)

Hersteller	Baureihe	Typ(en)	Anbau	Tankvolumen [l]	Spülwasserbehälter [l]	Verfügbare Gestängebreiten [m]	Gestängesegmente	Klappung	Halbseitenklappung	Teilbreiten	Section Control	Einzelisenabschaltung	Düsenabstand [cm] (Serie; Option)	Konstanter Umlauf	Spritzhöhe [cm] (min./max.)	Pulsweitenmodulation	Pumpe [l/min]	Einspülschleuse Volumen [l]	Einspülschleuse Förderleistung [l/min]	Leergewicht [kg]	Fahrwerk (Serie/max. Größe)	Spurbreite [cm]	Restmenge *** [l]	ISOBUS-fähig	Nettolistenpreis [€] (ab)	
Horsch	Leeb CS	Leeb 1.4; 1.8; 2.2CS	Anbau	1.400; 1.800; 2.200	400	15-30	7;9;11	hinten	ja	6-42	ja	Option	25	ja	30-200	Option	400	52	130	1.500-2.000				ja		
	Leeb AX	Leeb 4AX	Anhängung	4.000	400	18-30	5; 7	Seite	nein	5-18	ja	nein	50	ja	50-205	nein	400	35	100	3.100-3.900	380/90 R46; 270er – 580er	150-225	20	ja	54.500*	
	Leeb LT	Leeb 4; 5; 6 LT	Anhängung	4.000; 5.000; 6.000	500	18-45	5; 7	Seite	Option	6-42	ja	Option	25	ja	30-250	Option	600	52	130	4.300-6.400	IF 520/85R42; 300er – 650er	180-225	15	ja	71.700*	
	Leeb GS	Leeb 6; 7; 8 GS	Anhängung	6.000; 7.000; 8.000	500	18-45	5; 7	Seite	Option	6-42	ja	Option	25	ja	30-250	Option	1.000	52	130	4.900-7.200		180-225	29	ja	91.600*	
	Leeb TD	Leeb 12 TD	Anhängung	12.000	900	24-45	5; 7	Seite	Option	6-42	ja	Option	25	ja	30-250	Option	1.000	52	130	7.800-10.400	IF 520/85R42; 380er – 650er	200-225	40	ja	133.200*	
Jesser-nigg	NextGeneration	NG	Anbau	750-1.500	115	12-21	5; 7	oben	ja	bis 13	Option		Option	50	Option	30-200	nein	260	60	60	720-1.100		9,5	Option	17.750	
	JessTrac	JT	Anhängung	3.500-4.500	300	15-27	7	Seite	nein	bis 13	Option		Option	50	Option	50-280	nein	260	35	60	2.250	gedefert und elektronisch gesteuerte, geschwindigkeitsabhängige Lenkwinkelbegrenzung	150-220	13,8	Option	71.820
	AgroGigant	AG	Anhängung	2.000-3.000	240	12-24	7	Seite	nein	bis 13	Option		Option	50	Option	50-240	nein	260	35	60	1.860	Zwangsenkung; Unterlenkeranhangung	150-220	16,4	Option	43.225
	EuroMaster	EM	Anbau	400-600	65	bis 12,5	5	oben	ja	bis 7	Option		Option	50	Option	30-160	nein	260	35	60	450			7,6	Option	9.500
John Deere	M700(i)	M724(i); M732(i); M740(i)	Anhängung	2.400; 3.200; 4.000	400	18-33	2; 3	Seite	ja	max. 15	Serie		Option	50	Option	48-224	nein	280	55	90	3.310-3.380	Gefederte Zweilenkerachse mit Polyurethandämpfern	150-225	11	ja	68.303-77.603
	M900(i)	M944(i); 952(i); M962(i)	Anhängung	4.400; 5.200; 6.200	620	24-40	2; 3	Seite	ja	max. 15	Serie		Option	50; 25	Serie	30-250	nein	2x280	50	90	5.350-5.390		180-225	30	ja	100.560-113.240
	R700i	R732i; R740i	Anhängung	3.200; 4.000	400	18-33	2; 3	Seite	ja	max. 15	Serie		Option	50	Serie	48-224	nein	750	55	115	3.650-3.700		150-225	11	ja	84.873-89.523
	R900i	R944i; R952i; R962i; R975i	Anhängung	4.400; 5.200; 6.200; 7.500	620	24-40	2; 3	Seite	ja	max. 15	Serie		Option	50; 25	Serie	30-250	nein	750; 1.000	50	90	5.350-5.410		180-225	30	ja	117.554-137.207
Kubota	XMS	1	Anbau	800; 1.000; 1.200	130	12-21	3	hinten	ja	5-7	Option		nein	50	nein	45-230	nein	200	30		890				nein	23.950
	XMS	2	Anbau	1.000; 1.300; 1.600; 1.800	180	15-30	3-5	hinten	ja	5-60	Option		Option	50	Option	45-230	nein	200-260	30		1.045				ja	28.300
	XTS	3	Anhängung	2.600; 3.200	460	21-30	2; 3	Seite	nein	7-60	Option		Option	50	Option	45-245	nein	260-520	37		3.400	Serie Verstellachse	150-225		ja	57.550
	XTS	4	Anhängung	3.400; 4.000; 4.600	620	21-40	2; 3	Seite	nein	7-80	Option		Option	50	Option	45-245	nein	400-520	37		3.750	Serie Verstellachse hydro-pneumatisch gefedert	150-225		ja	63.750
Kuhn	OMNIS	800; 1000; 1200	Anbau	850; 1.080; 1.260	100	12-15	2	hinten	ja	4-7	nein		nein	50	nein	25-200	nein	165	25		ab 655		0,5	nein	20.105**	
	DELTA 2	1000; 1300; 1500	Anbau	1.130; 1.405; 1.620	160	14-24	2	Seite	ja	ab 5	Option		Option	50	Option	25-250	nein	200	42		ab 1.055		0,5	ja	26.400**	
	ALTA 2	1500; 1800; 2000	Anbau	1.680; 1.900; 2.280	230	15-28	2	Seite	ja	ab 5	Option		Option	50	Option	25-250	Option	265	35		ab 1.470		0,5	ja	30.055**	
	LEXIS	2400; 3000	Anhängung	2.790; 3.180	320	18-28	2	Seite	ja	ab 5	Option		Option	50	Option	25-250	Option	280	35		ab 1.980	230/95R48; 460/85R38	150-225	0,5	ja	45.845**
	METRIS 2	3200; 4100	Anhängung	3.430; 4.380	450	18-36	2; 3	Seite	ja	ab 5	Option		Option	50; 25	Option	25-250	Option	500	35		ab 2800	270/95R48; 520/85R42	160-225	0,5	ja	78.270**
Kverneland	iXter	A	Anbau	800; 1.000; 1.200	130	12-21	3	hinten	ja	5-7	Option		nein	50	nein	45-230	nein	200	30		890				nein	23.950
	iXter	B	Anbau	1.000; 1.300; 1.600; 1.800	180	15-30	3-5	hinten	ja	5-60	Option		Option	50	Option	45-230	nein	200-260	30		1.045				ja	28.300
	iXtrack T	T3	Anhängung	2.600; 3.200	460	21-30	2; 3	hinten	nein	7-60	Option		Option	50	Option	45-245	nein	260-520	37		3.400	Serie Verstellachse	150-225		ja	57.550
	iXtrack T	T4	Anhängung	3.400; 4.000; 4.600	620	21-40	2-5	Seite; hinten		7-80	Option		Option	50	Option	45-245	nein	260-520	37		3.750	Serie Verstellachse hydro-pneumatisch gefedert	150-225		ja	63.750
	iXtrack T	T6	Anhängung	6.400; 7.600	620	27-40	2; 3	Seite	nein	9-80	Option		Option	50	Option	45-245	nein	400-520	37		4.950	Serie hydro-pneumatisch gefedert	180-225		ja	98.050
Schmotzer	Supermat	II oder VA	Anbau	400-2.000	60-125	10-18	3; 5; 7	hinten	ja	3; 5; 7	Option		Option	50; 25	Option	60-220		60						ja		
	Supermat	VA	Anbau	800-2.000	120-125	10-18	5	hinten	ja	5	Option		Option	50; 25	Option	60-220		160; 185; 250	60		760-940				ja	18.105-28.197
	Supermat	V	Anbau	800-2.000	120	18-24	5; 7; 9	hinten	ja	5; 7; 9	Option		Option	50; 25	Option	60-220		160; 185	60		840-1.040				ja	28.425-33.865
	ASP	PK 22; PK 27; PK 33; PK 38; PK 50	Anhängung	2.200-5.000	300	15-24	5; 7; 9	hinten	ja	5; 7; 9	Option		Option	50; 25	Option	60-220		250; 280	60		1.768-2.550	starr; luftgedeferte Achse	150-225		ja	49.311-64.068
	ASP	SK 22; SK 27; SK 33; SK 38; SK 50	Anhängung	2.000-5.000	300	15-30	5; 7; 9	Seite		5; 7; 9	Option		Option	50; 25	Option	60-220		250; 280	60		1.818-2.785	starr; luftgedeferte Achse	150-225		ja	43.615-61.962

* enthält Sonderausstattung; ** mit Alugestänge; *** abhängig von Behältergröße & Gestängebreite