

Holzpreise regional & jeden Monat aktuell

Stichtag: 14. Juli 2023 Diese Holzpreisübersicht basiert auf den Preismeldungen der LWK-Forstämter aus allen Teilen Niedersachsens. Neben den Preisspannen erhalten Sie Informationen über die aktuellen Trends bei den wichtigsten Marktsegmenten.

Sortiment	Güteklasse	Verwendung	Länge	Stärkeklasse	Erlöse in €/Fm bzw. €/Rm – kein Stockverkauf (frei Wald, ungeschält/gerückt)				Trends der Marktsegmente
					WEST	SÜD	MITTE	OST	
Kiefer, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	70 – 75		63 – 74	72 – 82	<p>➤ Nadelstammholz Nachfrage und Preise für Fichten- und Kiefernstammholz im heimischen Markt nachgebend. Exportmärkte für Kiefern- und Fichtenstammholz derzeit nur begrenzt aufnahmefähig. Lärchen- und Douglasienstammholz in Durchforstungsqualitäten nur schwer absetzbar.</p> <p>➔ Laubstammholz Saisonal bedingt keine Veränderungen.</p> <p>➤ Industrieholz, Energieholz Nadelindustrieholz preislich unter Druck. Laubindustrieholzmärkte stabil bis leicht nachgebend.</p>
	B/C/D	Export		D 3a	60 – 76			70	
Kiefer Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	74 – 76		63 – 80	70	
Fichte, Stammholz lang je Fm	B/C		> 10 m	D 2b	80 – 88	95	75 – 80	70	
	B/C/D	Export		D 2a+	70 – 78	75		70	
Fichte, Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	75 – 80	90	70 – 95	80	
	C/D			D 2b	70 – 72	65	42 – 67	60	
Lärche, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	100 – 120		80 – 110	95 – 120	
Lärche Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	110 – 115		80 – 110	70 – 100	
Douglasie, Stammholz lang je Fm	B/C			D 2b	120 – 130		80 – 110	85 – 110	
Douglasie Stammholzabschnitte je Fm	B/C			D 2b	105 – 110		80 – 110	70 – 105	
Nadelholzpalettenabschnitte je Rm		Palette	2,40 m	D 1b – 4a	38 – 40	33	30 – 38	31 – 33	
Nadelindustrieholz je Rm	N	Schleifholz	3 m			28	36 – 28		
	N/F	OSB	3 m		30 – 34	26	27 – 28	26	
	F/K	Spanholz	3 m		26 – 28	25 – 31	21 – 23	26	
Buche, Stammholz je Fm	B			D 4	105	120 – 130			
				D 5/6	120 – 150	140 – 150			
	C			D 4	95	100 – 110			
				D 5/6	110 – 115	105 – 125			
Buche, Palette je Fm		Palette			85 – 105	87 – 105	60 – 65		
Buche, Industrieholz je Fm	IS F/K				85 – 105	80 – 90			
Eiche, Stammholz je Fm	B			D 4	350 – 400	320 – 380		400	
				D 5/6	400 – 600	550 – 600		550	
	C			D 4	180 – 210	190 – 210		200	
				D 5/6	210 – 250	250 – 290		240	
Eiche, Landhausdiele je Fm	B/C	Export		D 4				240 – 255	
				D 5				270 – 290	



Brennholzpreise (für ungespaltenes Rundholz, ca. 2 m oder länger, gerückt frei Waldstraße)				
Eiche, Buche je Rm	48 – 55	40 – 55	40 – 65	35 – 40
Fichte, Kiefer je Rm	30 – 40	30	30 – 45	30

Zu beachten: Bei der Preisfindung spielen auch Angebotsmenge und Transportentfernung eine Rolle. Die Preise sind deshalb nicht miteinander vergleichbar.
Erläuterung zu den Regionen: West = LWK-Forstamt (FA) Weser-Ems; Süd = FA Südniedersachsen; Mitte = Nordheide-Heidmark; Ost = Südostheide + Uelzen.
Einteilung der Güteklassen: A: gesundes Holz mit ausgezeichneten Arteigenschaften, fehlerfrei oder nur mit unbedeutenden Fehlern.
 B: Holz von normaler Qualität mit einem oder mehreren Fehlern von geringer Bedeutung, z. B. schwache Krümmung oder leicht exzentrischer Kern.
 C: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A oder B aufgenommenes Holz, jedoch gewerblich verwendbar; z.B. starkastige oder stark drehwüchsige Stücke sowie kranke Stücke mit tiefgehenden faulen Ästen, Rot- und Weißfäule.
 D: wegen seiner Fehler nicht in die Güteklassen A, B oder C aufgenommenes Holz, jedoch mindestens noch zu 40 % gewerblich verwendbar.
Einteilung nach besonderen Verwendungszwecken (Industrieholz, das mechanisch oder chemisch aufgeschlossen werden soll);
 N: gesund, nicht grobstig, keine starke Krümmung; F: leicht anbrüchig, grobstig oder krumm; K: stark anbrüchig, jedoch gewerblich verwendbar.
Einteilung in Stärkeklassen nach Mittenstärkesortierung für Langholz (Mittendurchmesser ohne Rinde): D 0: unter 10 cm; D 1a: 10 bis 14 cm; D 1b: 15 bis 19 cm; D 2a: 20 bis 24 cm; D 2b: 25 bis 29 cm; D 3a: 30 bis 34 cm; D 3b: 35 bis 39 cm; D 4: 40 bis 49 cm; D 5: 50 bis 59 cm; D 6: 60 cm und mehr.
Ermittlung des Mittendurchmessers: Bis 19 cm Durchmesser: einmaliges waagrechtes Kluppen in Stamm-Mitte (halbe Stammlänge), wie der Stamm im Wald liegt. Ab 20 cm Durchmesser: ohne Rinde, durch zwei zueinander senkrecht stehende Messungen (möglichst kleinster und größter Durchmesser).
Tabelle: Michael Degenhardt, Leiter LWK-Forstamt Südniedersachsen